




| | | |
|---|--|----------------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | Sida 1 (3) |
| | Produkt LipuJet Matavfallssystem P 4/400 - 3000 | Handläggare - |
| Status - | | Uppdragsnummer - |
| | | Datum - |
| | | Ändringsdatum - |
| | | Bet - |
| Kod | Text | |
| PD | BRUNNAR O D MARK | |
| PDB | BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING | |
| PDF | AVSKILJNINGSBRUNNAR | |
| | <p><i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, fristående inomhus</i></p> <p>Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett.</p> <p>För användning i frostfritt utrymme.</p> <p>Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde.</p> <p>Utförs i PEHD, tätningar i NBR-gummi.</p> <p>Monteras med gemensam undre nivå om ej annat anges.</p> <p>Invändiga ytor med blank finish.</p> <p>Förberedd för montering av påfyllningsarmatur samt fast tömningsrör.</p> <p>Plats för montering av styrskåp samt kabelrörsanslutning.</p> <p>Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO LipuJet Matavfallssystem P 4/400 - 3000 eller likvärdigt</p> <p><i>Fördelningsenhet</i></p> <p>För separering av inkommande flöde till tankar för matavfall, 2 st.</p> <p>Lukttätt och låsbart lock (snabblås).</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Monteras för fall mot tankar för matavfall.</p> <p><i>Tankar för matavfall</i></p> <p>Parallell inkoppling mellan fördelningsenhet och fettavskiljare.</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Storlek: 1760×950×1680 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar.</p> <p>Lagringsvolym: 3080 L (2×1540 L)</p> <p>Antal tankar: 2 st</p> | |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|---------------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | | Sida 2 (3) | |
| | Produkt LipuJet Matavfallssystem P 4/400 - 3000 | | Handläggare - | Uppdragsnummer - |
| Status - | | | Datum - | Ändringsdatum - |
| Kod | Text | | | |
| | <p><i>Tank för fettavskiljning</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS4 Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø110 mm Storlek: 1760×720×1490 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar. Lagringsvolym slam: 400 L Lagringsvolym fett: 200 L</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>För inspektion och möjlig tömning. Förberedd luftningsanslutning, 110/160 mm. Dimension: Ø450 mm</p> <p><i>Lock</i></p> <p>Nedstigningshalsar utförs med lukttäta och låsbara lock (snabblås). Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Tömningsrör</i></p> <p>För montering i tank för matavfall samt i tank för fettavskiljning. Dimension: Ø75 mm</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt för hög nivå i matavfallstank. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Dämningsgivare av termistortyp. Fabrikat: ACO Procurat T5 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, horisontellt utlopp</i></p> <p>Utförs i PEHD. Horisontellt utlopp. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø110 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt</p> | | | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | | Sida 3 (3) | |
| | Produkt LipuJet Matavfallssystem P 4/400 - 3000 | | Handläggare - | Uppdragsnummer - |
| Status - | | | Datum - | Ändringsdatum - |
| Kod | Text | | | |
| <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, vertikalt utlopp</i></p> <p>Utförs i PEHD.</p> <p>Vertikalt utlopp under brunn.</p> <p>Lukttätt och låsbart lock (snabblås).</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutning: Ø110 mm</p> <p>Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H)</p> <p>Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar.</p> <p>Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt</p> | | | | |